

06.10 RAUSPIRAFLEX metal

Eigenschaften

- Sehr gute Beobachtung des Fördermediums möglich
- Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen
- Außen glatt zur Vermeidung von Verschmutzungen
- Hochflexible Schlauchausführung durch eine enge Spiralarmierung
- Robuster und abriebfester Schlauch mit enger Spiralsteigung für hohe Vakuumfestigkeit
- Lebensmittelqualität gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011; entspricht Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 für Lebensmitteltypen A, B, C (15 Vol.-%) bis 40 °C
- Abmessung < DN40: Lebensmittelqualität gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1935/2004 und (EU) Nr. 10/2011 für die Lebensmitteltypen A, B, C (bis zu 20 Vol.-%) bis 40°C
- Abmessungen ab DN40 Lebensmittelqualität gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1935/2004 und (EU) Nr. 10/2011 für die Lebensmitteltypen A, B, C (bis zu 50 Vol.-%), D1 bis 40°C
- Phthalatfrei



Anwendung

- Zur Förderung von Granulat und leicht abrasiver Medien
- Zum Absaugen und Transport von Getränken und flüssigen, fettfreien Nahrungsmitteln, z.B. Wein, Maische, Bier und Likör
- Zum Einsatz bei der Grundwasserabsenkung, im Schiffsbau, in Werften, in der Landwirtschaft sowie in der Lebensmittel- und der Bauindustrie

Material

transparentes Weich-PVC
Stahldrahtspirale

Temperaturbeständigkeit

-20 °C bis +60 °C

Mat. No.	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Vakuum m WS (bei 20 °C)	Biegeradius mm (bei 20 °C)	Rollenlänge m	EAN-Code
10779911003	10	3,10	9,0	20	50	40 07360 275365
10769411002	13	3,10	9,0	30	50	40 07360 274474
10770131002	16	3,10	9,0	32	50	40 07360 274481
10765311003	19	3,50	9,0	40	50	40 07360 258917
10771651001	22	3,50	9,0	45	50	40 07360 564131
10765411002	25	4,00	9,0	50	50	40 07360 258931
10771661001	30	4,20	9,0	60	50	40 07360 564148
10765511002	32	4,20	9,0	64	50	40 07360 258955
10765611002	38	4,50	9,0	76	50	40 07360 258986
10765711002	40	4,80	9,0	80	50	40 07360 259006
10765811002	50	5,40	9,0	100	50	40 07360 259020
10765911002	60	6,00	9,0	120	50	40 07360 259044
10769211002	75	6,50	9,0	150	50	40 07360 259174
10766311002	100	7,00	9,0	200	30	40 07360 259051

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/003.