


GE-M Gerader Einschraubstutzen

Metr. Einschraubzapfen – Dichtkante (ISO 9974) / EO 24° Anschluss



Bau-Reihe	D1	T	D3	D4	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) ¹⁾		
													CF	71	MS
L ³⁾	06	M 10x1.0	4	14	23.5	8.5	8	23	14	14	13	GE06LM	315	315	200
	08	M 12x1.5	6	17	29.0	10.0	12	25	17	17	22	GE08LM	315	315	200
	10	M 14x1.5	7	19	30.0	11.0	12	26	19	19	31	GE10LM	315	315	200
	10	M 10x1.0	4	14	25.5	10.5	8	25	17	19	20	GE10LM10X1	315	315	
	10	M 12x1.5	6	17	30.0	11.0	12	26	17	19	25	GE10LM12X1.5	315	315	
	10	M 16x1.5	8	21	31.5	12.0	12	27	22	19	41	GE10LM16X1.5	315	315	
	10	M 18x1.5	8	23	31.5	12.5	12	27	24	19	50	GE10LM18X1.5	315	315	
	10	M 22x1.5	8	27	35.0	14.0	14	29	27	19	72	GE10LM22X1.5	315	315	
	12	M 14x1.5	7	19	30.0	11.0	12	26	19	22	30	GE12LM14X1.5	315	315	
	12	M 16x1.5	9	21	31.5	12.5	12	27	22	22	40	GE12LM	315	315	
	12	M 18x1.5	10	23	31.5	12.5	12	27	24	22	47	GE12LM18X1.5	315	315	
	12	M 22x1.5	10	27	35.0	14.0	14	29	27	22	76	GE12LM22X1.5	315	315	
	15	M 16x1.5	9	21	32.0	13.0	12	28	24	27	50	GE15LM16X1.5	250	250	
	15	M 18x1.5	11	23	32.5	13.5	12	29	24	27	52	GE15LM	250	250	160
	15	M 22x1.5	12	27	36.0	15.0	14	30	27	27	77	GE15LM22X1.5	250	250	
	18	M 18x1.5	11	23	33.5	14.0	12	30	27	32	68	GE18LM18X1.5	250	250	
	18	M 22x1.5	14	27	36.0	14.5	14	31	27	32	77	GE18LM	250	250	160
	22	M 22x1.5	14	27	38.0	16.5	14	33	32	36	92	GE22LM22X1.5	160	160	
	22	M 26x1.5	18	31	40.0	16.5	16	33	32	36	102	GE22LM	160	160	100
	28	M 33x2.0	23	39	43.0	17.5	18	34	41	41	168	GE28LM	160	160	100
35	M 42x2.0	30	49	48.0	17.5	20	39	50	50	280	GE35LM	160	160	100	
42	M 48x2.0	36	55	52.0	19.0	22	42	55	60	354	GE42LM	160	160	100	
S ⁴⁾	06	M 12x1.5	4	17	32.0	13.0	12	28	17	17	30	GE06SM	400	400	250
	06	M 14x1.5	4	19	34.0	15.0	12	30	19	17	42	GE06SM14X1.5	400	400	
	08	M 14x1.5	5	19	34.0	15.0	12	30	19	19	43	GE08SM	400	400	250
	10	M 16x1.5	7	21	34.5	15.0	12	31	22	22	54	GE10SM	400	400	250
	12	M 18x1.5	8	23	36.5	17.0	12	33	24	24	72	GE12SM	400	400	250
	12	M 14x1.5	5	19	36.0	16.5	12	33	22	24	60	GE12SM14X1.5	400	400	
	12	M 22x1.5	8	27	39.0	17.5	14	34	27	24	103	GE12SM22X1.5	400	400	
	16	M 18x1.5	8	23	38.5	18.0	12	36	27	30	88	GE16SM18X1.5	400	400	
	16	M 22x1.5	12	27	41.0	18.5	14	37	27	30	97	GE16SM	400	400	250
	20	M 27x2.0	16	32	47.0	20.5	16	42	32	36	155	GE20SM	400	400	250
	25	M 33x2.0	20	39	53.0	23.0	18	47	41	46	268	GE25SM	250	250	160
	30	M 42x2.0	25	49	57.0	23.5	20	50	50	50	421	GE30SM	160	160	100
	38	M 48x2.0	32	55	64.0	26.0	22	57	55	60	568	GE38SM	160	160	100

1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar

3) L = Leichte Baureihe; 4) S = Schwere Baureihe

$$PN \text{ (bar)} = \frac{PN \text{ (MPa)}}{10}$$

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Kompletverschraubungen siehe Seite 17.

*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen		
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CFX	GE16SMCFX
Edelstahl	71X	GE16SM71X
Messing	MSX	GE16SMMSX