




90 Winkel 90°, reduziert, ISO/EN A1

• * Auslaufmodell, lieferbar solange vorrätig.



EN	S/V	Dim. (1-2) [inch]	Code	a [mm]	b [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]
-	S	¼ - ⅛	770 090 115	20	20	10	13
-	V	¼ - ⅛	770 090 215	20	20	10	13
•	S	⅜ - ¼	770 090 116	23	23	13	13
•	V	⅜ - ¼	770 090 216	23	23	13	13
-	S	½ - ¼	770 090 117	24	24	11	14
-	V	½ - ¼	770 090 217	24	24	11	14
•	S	½ - ⅜	770 090 118	26	26	13	16
•	V	½ - ⅜	770 090 218	26	26	13	16
* •	V	¾ - ⅜	770 090 219	28	28	13	18
•	S	¾ - ½	770 090 120	30	31	15	18
•	V	¾ - ½	770 090 220	30	31	15	18
-	S	1 - ⅜	770 090 145	32	34	15	24
-	V	1 - ⅜	770 090 245	32	34	15	24
•	S	1 - ½	770 090 121	32	34	15	21
•	V	1 - ½	770 090 221	32	34	15	21
•	S	1 - ¾	770 090 122	35	36	18	21
•	V	1 - ¾	770 090 222	35	36	18	21
-	S	1 ¼ - ½	770 090 132	35	38	16	25
-	V	1 ¼ - ½	770 090 232	35	38	16	25
•	S	1 ¼ - ¾	770 090 123	36	41	17	26
•	V	1 ¼ - ¾	770 090 223	36	41	17	26
•	S	1 ¼ - 1	770 090 124	40	42	21	25
•	V	1 ¼ - 1	770 090 224	40	42	21	25
-	S	1 ½ - ¾	770 090 125	38	44	19	29
-	V	1 ½ - ¾	770 090 225	38	44	19	29
•	S	1 ½ - 1	770 090 126	42	46	23	29
•	V	1 ½ - 1	770 090 226	42	46	23	29
•	S	1 ½ - 1 ¼	770 090 127	46	48	27	29
•	V	1 ½ - 1 ¼	770 090 227	46	48	27	29
-	S	2 - 1	770 090 128	44	52	20	35
-	V	2 - 1	770 090 228	44	52	20	35
-	S	2 - 1 ¼	770 090 129	48	54	24	35
-	V	2 - 1 ¼	770 090 229	48	54	24	35
•	S	2 - 1 ½	770 090 130	52	55	28	36
•	V	2 - 1 ½	770 090 230	52	55	28	36
•	V	2 ½ - 2	770 090 231	61	66	34	42